

花しょうぶホール仕様一覧

No.	名称	方式		大きさ		荷重(kg)		速度 (m/min)	ストローク (mm)	吊点数	備考
		昇降	開閉	バトン寸法(mm)	パイプ	全吊荷重 <sup>1</sup>	積載荷重				
1	照明バトン(1) 1LB	電動		14,600	40A	850	400	8	7,700	6	
2	客席バトン(1)	電動		14,600	40A	420	300	15	8,500	6	移動照明機材 ローフォー吊り
3	照明バトン(2) 2LB	電動		14,600	40A	850	400	8	7,700	6	
4	客席バトン(2)	電動		14,600	40A	420	300	15	8,500	6	作業灯 LHQ吊り
5	照明バトン(3) 3LB	電動		14,600	40A	850	400	8	7,700	6	
6	照明バトン(4) 4LB	電動		14,600	40A	850	400	8	7,700	6	
7	吊物バトン(1)	電動		14,600	40A	420	300	15	8,500	6	水引幕[H5m×W14.6m]・源氏幕用[H9.5m×W1.8m 1対]
8	吊物バトン(2)	電動	手動	14,600	40A	420	300	15	8,500	6	引割幕[H5.3m×W8m 1対]及び定式幕用[H5.3m×W14m] 開閉;手動カーテンレール式 カーテンレール14,600付
9	吊物バトン(3)	電動		14,600	40A	420	300	15	8,500	6	
10	照明バトン(5) 5LB	電動		14,600	50A	1,200	400	8	7,700	6	BL共吊り
11	バトン(1)	手動		14,600	32A	150	100		6,500	6	
12	バトン(2)	手動		14,600	32A	150	100		6,500	6	袖幕(1)[H7m×W2m 1対] 伸縮バトン = 300×2付 一文字幕(1)[H2.5m×W14.5m] キャットウォークより吊下げ
13	照明バトン(6) 6LB	電動		14,600	50A	1,200	400	8	7,700	6	BL共吊り
14	吊物バトン(4)	電動		14,600	40A	420	300	15	8,500	6	
15	吊物バトン(5)	電動		14,600	40A	420	300	15	8,500	6	一文字幕(2) 袖幕(2) スノコより吊下げ
16	吊物バトン(6)	電動		14,600	40A	420	300	15	8,500	6	
17	照明バトン(7) 7LB	電動		14,600	50A	1,200	400	8	7,700	6	BL共吊り
18	バトン(3)	手動		14,600	32A	150	100		6,500	6	
19	バトン(4)	手動		14,600	32A	150	100		6,500	6	袖幕(3)用 伸縮バトン = 300×2付 一文字幕(3) キャットウォークより吊下げ
20	照明バトン(8) 8LB	電動		14,600	50A	1,200	400	8	7,700	6	UHL用
21	吊物バトン(7)	電動		14,600	40A	420	300	15	8,500	6	
22	吊物バトン(8)	電動		14,600	40A	420	300	15	8,500	6	
23	吊物バトン(9)	電動	手動	14,600	40A	420	300	15	8,500	6	引割大黒幕[H6.4m×W8m 1対] 開閉;手動カーテンレール式
24	巻取スクリーン(水平幕兼用)	電動		14,600		200		5/2	7,500	2	
A	手動式レベル可変床ユニット	手動		1,800×900		停止時360kg/m <sup>2</sup>			600		32台
B	"	手動		1,500×900		停止時360kg/m <sup>2</sup>			600		8台

1.全吊荷重 = バトンなど自重+固定荷重+積載荷重

バトン吊りではありません